



## Okno s přímými liniemi profilového systému pro výrazný design

Optimální stabilita a izolační vlastnosti  
splňující standardní požadavky ve stavebnictví

**$U_w$  až 0,98 W/(m<sup>2</sup>K)**



- 1 Díky základní stavební hloubce 70 mm lze tento systém použít téměř u všech typů staveb
- 2 Optimální tepelná izolace a vysoká stabilita vícekomorového profilového systému třídy A
- 3 Účinné těsnění spolehlivě ochrání před hlukem, chladem, vlhkem a průvanem
- 4 Osvědčené uzavřené celoobvodové výtuhy s antikorozní úpravou jsou dimenzovány pro stabilní funkčnost a bezpečnost proti vloupání
- 5 Exklusivní design s elegantními tvary s rovnými hranami lze využít u většiny typů rekonstrukcí
- 6 Ve standardním provedení s izolačním dvojsklem  $U_g = 1,1$  W/(m<sup>2</sup>K). Vyšších tepelně izolačních vlastností lze dosáhnout izolačními dvojskly se speciálním meziskelním rámečkem
- 7 30 mm vícekomorový podkladní profil s izolačními vložkami v komorách a s těsněním, který zabraňuje prostupu vlhkosti, úniku tepla a proudění vzduchu v parapetní rovině

# VEKA 70



## Technické specifikace

- součinitel prostupu tepla celého okna  $U_w = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$   
při zasklení  $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$   
(dvojsklo s plastovým kompozitním rámečkem)
- součinitel prostupu tepla celého okna  $U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$   
při zasklení  $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$   
(dvojsklo s rámečkem Swisspacer)
- součinitel prostupu tepla celého okna  $U_w = 0,98 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$   
při zasklení  $U_g = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$   
(trojsklo s plastovým kompozitním rámečkem)

- německý profilový systém VEKA SOFTLINE 70 AD – třída A  
(dle ČSN EN 12608)
- 5-komorový profil se stavební hloubkou 70 mm
- pohledová šířka 108 až 151 mm
- hloubka zasklívací drážky 21 mm pro zlepšení tepelné ochrany
- těsnění – šedá a černá varianta těsnění dle barevného provedení
- stavební tvary – pravoúhlé, šikmé a obloukové tvary
- typy otírání – otevíravé, sklopně – otevíravé, balkonové dveře, posuvné dveře, vchodové dveře, balkonové a vchodové dveře se sníženým prahem
- povrchová úprava až v mnoha barevných či dekorativních variantách
- využití pro rodinné domy (novostavby či rekonstrukce), bytové domy a komerční prostory



**VPO**® Protivanov

OKNA PRO VÁŠ SPOKOJENÝ ŽIVOT